

## Szorowarka oscylacyjna TP 43 Orbital

Jest to szczególny typ szorowarki jednotarczowej, w której szczotka lub pad porusza się ruchem obrotowym i oscylacyjnym.



Dzięki takiemu rozwiązaniu maszyna jest bardzo stabilna w czasie pracy i nie ściąga na boki, a do jej prowadzenia nie trzeba dużej siły fizycznej ani szczególnego przeszkolenia.

Ruch obrotowy i oscylacyjny przyczynia się również do znacznie lepszego efektu czyszczenia podłogi, ponieważ jest ona "atakowana" z różnych stron.

Szorowarka jest niezwykle wszechstronna i nadaje się do wielu różnych zastosowań w różnych sytuacjach.

Działanie oscylacyjne maksymalizuje skuteczność, zapewniając doskonałe wyniki w krótszym czasie, na różnych posadzkach - takich jak marmur, kamień, kamionka, gres, terakota, PCV, cement, drewno i parkiet.

Szorowarka oscylacyjna TP 43 Orbital wyposażona jest w uchwyt padu i zbiornik na roztwór myjący.



### Charakterystyka szorowarki oscylacyjnej:

- praca maszyną nie wymaga siły fizycznej,
- obsługa jest prosta i nie jest potrzebne przeszkolenie operatorów,
- wydajność pracy jest do 4 razy większa od zwykłej szorowarki,
- wymiana szczotki lub pada jest prosta i bez użycia narzędzi.

### Zasada pracy szorowarką:

Maszyny te szorują podłogę, ale nie zbierają wyszorowanego brudu. Wyszorowany brud trzeba zebrać odkurzaczem typu sucho-mokro lub służyć wodą albo ściągnąć zbierakiem podłogowym do kratki ściekowej.

### Zastosowanie:


Szorowarka TP 43 Orbital sprawdzi się na podłogach nierównych i o różnej strukturze oraz na podłogach pofalowanych i lekko uszkodzonych.

Są wręcz niezastąpione w pomieszczeniach nietypowych np. bardzo małych, długich i wąskich oraz wszędzie tam gdzie podłoga jest zastawiona maszynami, paletami i regałami.

### Obroty oscylacyjne

Dzięki ruchom oscylacyjnym maszyna jest bardzo stabilna, nie ściąga na boki i każdy poradzi sobie z jej obsługą. Nie ma ryzyka poobijania mebli i ścian.

Sprawdza się również na bardzo porowatych posadzkach i na wykładzinach dywanowych.

	średnica szczotki / pada	moc silnika	obroty oscylacyjne	zbiornik na płyn myjący	kabel zasilający	waga maszyny	wymiary szer. x gł. x wys.
Szorowarka TP 43 Orbital	17 cali / 43 cm	1100 W	1400 obr/min	15 l	10 m	41 kg	45 x 57 x 112 cm



**SYSTEM** Maszyny i urządzenia do sprzątnia  
ul. Józefa Góreckiego 50 64-100 Leszno

tel. 603 603 147 / 601 755 609  
e-mail: [biuro@system-leszno.pl](mailto:biuro@system-leszno.pl)  
[www.system-leszno.pl](http://www.system-leszno.pl)